

新梦想 新征程

漯河和荣红旗体验中心开业

□文/图 本报记者 李林润

10月19日，漯河和荣红旗体验中心开业。不少关注红旗车辆的市民与车友参与开业典礼。

该店位于梅花山路与桂江路交叉口向西50米路南。店内宽敞明亮，被井然有序地划分为产品展示区、用品陈列区、接待区、VIP休息区、维修区等。在这里，客户不仅可以在优雅的环境中欣赏和选购心仪的红旗汽车，更能让自己的爱车享受专业的服务和技师悉心呵护。在刚开业的新店内，备受关注的最新车型一应俱全，包括在市场上最受欢迎的H5、H7等车型。

漯河和荣红旗体验中心集展示、销售、售后服务为一体。它无论在硬件，还是在软件方面都严格按照红旗厂家体验中心标准进行建设和配备。硬件方面，服务中心采用全套专业电脑检测仪器及专用工具，严格遵循售前售后服务管理模式，通过现代化的数据物联网系统，进行高效能的客户档案、维修进度及零件库存的数据化管理。软件方面，员工必须通过严格系统的培训和认证，



开业典礼现场。

掌握各种产品的维修和保养技术，具备一流的服务水准。此外，漯河和荣红旗体验中心还在开业伊始推出购车优惠政策。

“怀揣着把新红旗打造成‘中国第一、世界著名’的新高尚品牌的目标，漯河红旗体验中心致力于为用户提供全

场景、全生命周期的贴心出行解决方案，力争让用户体验并享受红旗品牌带来的尊贵精致生活。”该店相关负责向记者介绍，同时他们还将为广大客户提供红旗整车销售、维修保养、汽车美容、原厂配件、二手车置换、金融贷款等一站式的优质服务。

行车安全

车辆久置的危害

长期闲置对汽车的危害是很大的，造成的损失也远比养车的费用高，让我们来看看长时间闲置对汽车都有哪些危害。

损坏刹车系统

长时间停放车辆时会拉起手刹，手刹也会长时间处于绷紧状态，这样容易造成刹车片与刹车盘粘连在一起，导致刹车系统工作不良甚至损坏。

损坏发动机和变速箱

机油长时间不用时容易凝结、变

质，当车辆再次启动时，质量欠佳的机油就起不到很好的润滑作用，容易导致发动机、变速箱磨损。

损坏启动系统

车辆闲置久了电瓶蓄电会漏光，当我们想再次开车时，就无法正常启动车辆了。正常情况下，汽车的电瓶蓄电量一般能维持1个月左右。

损坏电子元件

如果把汽车长时间停在外面，电子元件非常容易受潮，从而损坏电子元件。另外，汽车轮胎的弹性也会减弱，变形。

建议

- 1.车辆连续不开的时间最好不要超过15天。
- 2.尽量不要长时间停在露天停车场，如长时间不开车应及时取下电瓶，以减缓电瓶的漏电速度。

晚综

据新华社网



提醒

有损车辆的停车方式

停车后如果不回正方向盘，会给车辆带来一定的伤害。这些伤害都有什么呢？

1.加速轮胎老化。

停车后不将方向盘回正，这时由于汽车轮胎外倾设计和主销倾角，就会使胎肩和一部分胎面受力，从而导致轮胎侧壁需要承受较大的压力。正因为轮胎各点之间的受力不平衡，使轮胎侧壁容易发生老化、变形，久而久之就会出现漏气、爆胎等故障。

2.加速转向系统损坏。

停车后不将方向盘回正，车轮就会一直拽着转向拉杆，导致转向拉杆不能正常回位。而且，方向盘没有回正，方向盘的齿轮与转向拉杆的齿条之间会始终受力，特别是在长时间停车时，就会加剧齿条和齿轮老化、变形，从而加速转向系统损坏。

3.加速悬架系统损坏。

停车后不将方向盘回正，悬架系统就会一直向某个方向倾斜。这种情况下，悬架系统的橡胶封套、弹性支柱等部件无法正常回位，从而加剧悬架系统

如何防止汽车玻璃起雾

天冷了，下雨天汽车玻璃容易起雾，如何又快又好地让玻璃上的雾气消失呢？

如果车内雾气不大，我们可以将两侧的车窗打开，这样车内外空气形成对流，雾气就会慢慢消失。不过开窗对流的弊端非常明显，雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用。

首先，可以采用热风来加热车内风挡。使用这种方法车内的雾气不会因为关闭空调而卷土重来，但这种方法除雾需要等待较长时间，必须等热风将挡风玻璃附近的水分烘干才可以开始发挥除雾的功效。

其次，使用除雾剂也是防止车内起雾的一大绝招，这种方法非常简单粗暴，但每喷涂一次除雾剂只能保持一段时间的有效性，需要不断地重复喷涂才可以保持长期有效性。事实上，除雾剂除雾的原理非常简单，它会在玻璃上形成一层很薄的薄膜，而这层薄膜可以很好地阻止水汽凝结。

据新华社网



6.进、出水软管破裂。

破裂不大时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好；如破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。

7.风扇皮带断裂。

可把断了的皮带用铁丝扎好或采用开开停停的办法把车开走。

8.螺孔滑扣。

螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动，使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子捶扁，使其两边膨胀增大再紧固好，但不可多次拆卸，待下次保养时修理。

9.膜片或输油泵膜片破裂或折断。

可拆开油泵取出膜片，用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原形状、尺寸锯锉成型，并磨光装上。

10.气门弹簧折断。

气门弹簧折断后，可将断弹簧取下，把断了的两段反过来装上，即可使用。也可找一片1毫米厚的铁皮，剪成比弹簧直径大1毫米的圆片，内部剪一圆孔，直径小于弹簧直径4毫米，外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口，剪好后每隔一片折叠一片，形成双面弹簧座槽，再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。

晚综



车轮不回正

中减震橡胶老化。特别是在长时间停车时，就会导致悬架的摆臂和连杆之间的连接间隙不断增大，甚至会加速悬架系统的磨损。

晚综

